

Прайс-лист на продукцию TEMPER

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tre@nt-rt.ru || сайт: <https://temper.nt-rt.ru/>

Серия	DN	присоединение	Рукоятка	Размер резьбы	PN	Наименование	Артикул	Вес крана, г	Кол-во в коробке, шт.	Розничная цена, руб. с НДС
88.	15	ВВ.	Б.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка	8815ВВБ1240	146	30	268
88.	15	ВВ.	Р.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг	8815ВВР1240	154	18	278
88.	15	ВА.	Б.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная американка, бабочка	8815ВАБ1240	194	20	416
88.	15	ВА.	Р.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная американка, рычаг	8815ВАР1240	201	10	424
88.	15	ВН.	Б.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная, бабочка	8815ВНБ1240	150	30	316
88.	15	ВН.	Р.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная, рычаг	8815ВНР1240	161	17	328

88.	20	ВВ.	Б.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка	8820ВВБ3440	201	22	439
88.	20	ВВ.	Р.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг	8820ВВР3440	210	12	441
88.	20	ВА.	Б.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/наружная американка, бабочка	8820ВАБ3440	269	16	659
88.	20	ВА.	Р.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/наружная американка, рычаг	8820ВАР3440	278	10	666
88.	20	ВН.	Б.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная, бабочка	8815ВНБ1240	203	22	521
88.	20	ВН.	Р.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper DN20 (3/4") PN40, внутренняя/наружная, рычаг	8820ВНР3440	216	12	528

88.	25	ВВ.	Б.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка	8825ВВБ140	305	12	860
88.	25	ВВ.	Р.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг	8825ВВР140	313	8	870
88.	25	ВА.	Б.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная американка, бабочка	8825ВАБ140	448	6	1 238
88.	25	ВА.	Р.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная американка, рычаг	8825ВАР140	461	6	1 249
88.	25	ВН.	Б.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная, бабочка	8825ВНБ140	326	12	968
88.	25	ВН.	Р.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная, рычаг	8825ВНР140	341	6	977

88.	32	ВВ.	Б.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/внутренняя, бабочка	8832ВВБ11425	555	8	1 440
88.	32	ВВ.	Р.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг	8832ВВР11425	572	4	1 462
88.	32	ВА.	Б.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/наружная американка, бабочка	8832ВАБ11425	785	4	2 209
88.	32	ВА.	Р.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/наружная американка, рычаг	8832ВАР11425	801	3	2 230
88.	32	ВН.	Б.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/наружная, бабочка	8832ВНБ11425	622	6	1 602
88.	32	ВН.	Р.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper DN32 (1.1/4") PN25, внутренняя/наружная, рычаг	8832ВНР11425	640	4	1 623

88.	40	ВВ.	Р.	1 1/2"	25	Кран шаровый латунный Temper DN40 (1 1/2") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг	8840ВВР11225	998	3	2 426
88.	40	ВН.	Р.	1 1/2"	25	Кран шаровый латунный Temper DN40 (1.1/2") PN25, внутренняя/наружная, рычаг	8840ВНР11225	1052	3	2 629

88.	50	ВВ.	Р.	2"	25	Кран шаровый латунный Temper DN50 (2") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг	8850ВВР225	1424	2	3 474
88.	50	ВН.	Р.	2"	25	Кран шаровый латунный Temper DN50 (2") PN25, внутренняя/наружная, рычаг	8850ВНР225	1540	2	3 883

Серия	DN	присоединение	Рукоятка	Размер резьбы	PN	Наименование	Артикул	Вес крана, г	Кол-во в коробке, шт.	Розничная цена, руб. с НДС
83.	15	ВВ.	Б.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка, GAS	8315ВВБ1240	146	30	291
83.	15	ВВ.	Р.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN15 (1/2") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг, GAS	8315ВВР1240	154	18	293
83.	15	ВН.	Б.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная, бабочка, GAS	8315ВНБ1240	150	30	350
83.	15	ВН.	Р.	1/2"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная, рычаг, GAS	8315ВНР1240	161	17	353

83.	20	ВВ.	Б.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN20 (3/4") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка, GAS	8320ВВБ3440	201	22	474
83.	20	ВВ.	Р.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN20 (3/4") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг, GAS	8320ВВР3440	210	12	478
83.	20	ВН.	Б.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN15 (1/2") PN40, внутренняя/наружная, бабочка, GAS	8315ВНБ1240	203	22	554
83.	20	ВН.	Р.	3/4"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN20 (3/4") PN40, внутренняя/наружная, рычаг, GAS	8320ВНР3440	216	12	561

83.	25	ВВ.	Б.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN25 (1") PN40, внутренняя/внутренняя, бабочка, GAS	8325ВВБ140	305	12	924
83.	25	ВВ.	Р.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN25 (1") PN40, внутренняя/внутренняя, рычаг, GAS	8325ВВР140	313	8	933
83.	25	ВН.	Б.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная, бабочка, GAS	8325ВНБ140	326	12	1 044
83.	25	ВН.	Р.	1"	40	Кран шаровый латунный Temper для газа DN25 (1") PN40, внутренняя/наружная, рычаг, GAS	8325ВНР140	341	6	1 052
83.	32	ВВ.	Б.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper для газа DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/внутренняя, бабочка, GAS	8332ВВБ11425	555	8	1 703
83.	32	ВВ.	Р.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper для газа DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг, GAS	8332ВВР11425	572	4	1 703
83.	32	ВН.	Б.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Temper для газа DN32 (1 1/4") PN25, внутренняя/наружная, бабочка, GAS	8332ВНБ11425	622	6	1 832

83.	32	ВН.	Р.	1 1/4"	25	Кран шаровый латунный Темпрег для газа DN32 (1.1/4") PN25, внутренняя/наружная, рычаг, GAS	8332ВНР11425	640	4	1 832
83.	40	ВВ.	Р.	1 1/2"	25	Кран шаровый латунный Темпрег для газа DN40 (1 1/2") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг, GAS	8340ВВР11225	998	3	2 767
83.	40	ВН.	Р.	1 1/2"	25	Кран шаровый латунный Темпрег для газа DN40 (1.1/2") PN25, внутренняя/наружная, рычаг, GAS	8340ВНР11225	1052	3	2 912
83.	50	ВВ.	Р.	2"	25	Кран шаровый латунный Темпрег для газа DN50 (2") PN25, внутренняя/внутренняя, рычаг, GAS	8350ВВР225	1424	2	3 984
83.	50	ВН.	Р.	2"	25	Кран шаровый латунный Темпрег для газа DN50 (2") PN25, внутренняя/наружная, рычаг, GAS	8350ВНР225	1540	2	4 342

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР СВАРКА / СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка / редуктор

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	200	28220015	1 572
20	40	200	28220020	1 646
25	40	230	28220025	1 691
32	40	230	28220032	1 784
40	40	250	28220040	2 291
50	40	270	28220050	2 492
65	25	280	28220065	3 589
80	25	280	28220080	4 928
100	25	300	28220100	6 035
125*	25	330	28220125	13 631
125*	25	330	28220125 с редукт.	28 909
150*	25	360	28220150	15 919
150*	25	360	28220150 с редукт.	31 004
200*	25	430	28220200	32 470
200*	25	430	28220200 с редукт.	50 235
250*	25	510	28220250	58 780
250*	25	510	28220250 с редукт.	83 673
300**	16	730	28220300 с редукт.	201 103
300**	25	730	28220300 с редукт.	219 841
350**	16	730	28220350 с редукт.	329 966
350**	25	730	28220350 с редукт.	361 612
400**	16	860	28220400 с редукт.	543 702
400**	25	860	28220400 с редукт.	598 506
500**	16	970	28220500 с редукт.	1 019 002
500**	25	970	28220500 с редукт.	1 120 748
600**	16	1143	28220600 с редукт.	1 814 217
600**	25	1143	28220600 с редукт.	1 873 809

* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,

* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика

** DN 300-600 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)

по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С

СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: привод*

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
300	16	730	28220300 под привод	166 262
300	25	730	28220300 под привод	193 931

350	16	730	28220350 под привод	291 140
350	25	730	28220350 под привод	324 449
400	16	860	28220400 под привод.	516 127
400	25	860	28220400 под привод	573 813
500	16	970	28220500 под привод	953 222
500	25	970	28220500 под привод	1 060 323
600	16	1143	28220600 под привод	1 676 208
600	25	1143	28220600 под привод	1 729 248

* Цена указана без учёта привода

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР СВАРКА / СВАРКА ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 292) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка / редуктор

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
10	40	210	29220010	1 572
15	40	210	29220015	1 646
20	40	230	29220020	1 691
25	40	230	29220025	1 784
32	40	260	29220032	2 291
40	40	260	29220040	2 492
50	40	300	29220050	3 589
65	25	360	29220065	4 704
80	25	370	29220080	5 747
100*	25	330	29220100	12 980
100*	25	330	29220100 с редукт.	28 601
125*	25	360	29220125	16 143
125*	25	360	29220125 с редукт.	33 185
150*	25	390	29220150	28 829
150*	25	390	29220150 с редукт.	46 654
200*	25	510	29220200	56 862
200*	25	510	29220200 с редукт.	81 146
250**	16	730	29220250 с редукт.	201 103
250**	25	730	29220250 с редукт.	219 841
300**	16	730	29220300 с редукт.	339 966
300**	25	730	29220300 с редукт.	371 612
350**	16	970	29220350 с редукт.	951 925
350**	25	970	29220350 с редукт.	1 044 021
400**	16	970	29220400 с редукт.	1 019 003
400**	25	970	29220400 с редукт.	1 120 749
500**	16	991	29220500 с редукт.	1 814 217
500**	25	991	29220500 с редукт.	1 873 809

* DN 100 - 200: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,

* изготавливаются с TSU-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика

** DN 250-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)

по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°C

**СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 292) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: привод*

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
250	16	730	29220250 под привод	166 259
250	25	730	29220250 под привод	190 554
300	16	730	29220300 под привод	291 137
300	25	730	29220300 под привод	324 382
350	16	970	29220350 под привод	878 461
350	25	970	29220350 под привод	969 087
400	16	970	29220400 под привод	953 219
400	25	970	29220400 под привод	1 060 321
500	16	991	29220500 под привод	1 751 208
500	25	991	29220500 под привод	1 811 248

* Цена указана без учёта привода

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293, 294) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка / редуктор

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	130	29320015	2 304
20	40	150	29320020	2 818
25	40	160	29320025	3 073
32	40	180	29320032	3 220
40	40	200	29320040	3 911
50	40	250	29320050	4 661
65	16	270	29320065	6 935
65	25	270	29420065	7 442
80	16	290	29320080	8 952
80	25	290	29420080	9 606
100*	16	350	29320100	19 093
100*	16	350	29320100 с редукт.	36 470
100*	25	350	29420100	20 750
100*	25	350	29420100 с редукт.	38 262
125*	16	380	29320125	23 211
125*	16	380	29320125 с редукт.	41 859
125*	25	380	29420125	24 327
125*	25	380	29420125 с редукт.	43 339
150*	16	410	29320150	35 081
150*	16	410	29320150 с редукт.	56 692
150*	25	410	29420150	41 716
150*	25	410	29420150 с редукт.	64 940

200*	16	530	29320200	69 506
200*	16	530	29320200 с редукт.	95 617
200*	25	530	29420200	78 737
200*	25	530	29420200 с редукт.	102 260
250**	16	750	29320250 с редукт.	243 001
250**	25	750	29420250 с редукт.	276 575
300**	16	750	29320300 с редукт.	415 891
300**	25	750	29420300 с редукт.	459 843
350**	16	990	29320350 с редукт.	1 121 021
350**	25	990	29420350 с редукт.	1 240 327
400**	16	990	29320400 с редукт.	1 273 741
400**	25	990	29420400 с редукт.	1 401 210
500**	16	1017	29320500 с редукт.	2 033 819
500**	25	1017	29420500 с редукт.	2 100 924

• серия 294 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 296) ст.20 СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка / редуктор

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
40	40	165	29620040	3 911
50	40	180	29620050	4 661
65	16	200	29620065	6 935
65	25	200	29720065	7 442
80	16	210	29620080	8 952
80	25	210	29720080	9 606
100	16	230	29620100	19 093
100	25	230	29720100	20 750

• серия 297 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293, 294) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: привод*

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
250	16	750	29320250 под привод	230 210
250	25	750	29420250 под привод	263 784
300	16	750	29320300 под привод	388 605
300	25	750	29420300 под привод	432 557
350	16	990	29320350 под привод	1 058 562
350	25	990	29420350 под привод	1 177 868

400	16	990	29320400 под привод	1 211 282
400	25	990	29420400 под привод	1 338 751
500	16	1017	29320500 под привод	1 935 971
500	25	1017	29420500 под привод	1 991 208

* Цена указана без учёта привода

• серия 294 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ серия КОМПАКТ ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293 компакт) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
50	40	86	29320050 КОМПАКТ	6 228
80	16	121	29320080 КОМПАКТ	11 669

КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 290) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	100	29020015	1 786
20	40	100	29020020	1 943
25	40	100	29020025	2 247
32	40	120	29020032	2 540
40	40	145	29020040	2 989
50	40	190	29020050	3 439
65	25	200	29020065	5 420
80	25	240	29020080	7 211

КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 492) ст.20

Марка стали: сталь 20 (возможно изготовление из стали 09Г2С)

Управление: Т-ключ (поставляется по запросу,

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Варианты исполнения

Управление: шестигранник под Т-ключ, ISO фланец под редуктор

DN	PN	Строительная высота, H мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
----	----	-------------------------------	---------------	-------------------------

40	40	H= до 3000	49220040	по запросу
50	40	H= до 3000	49220050	по запросу
65	25	H= до 3000	49220065	по запросу
80	25	H= до 3000	49220080	по запросу
100*	25	H= до 3000	49220100	по запросу
125*	25	H= до 3000	49220125	по запросу
150*	25	H= до 3000	49220150	по запросу
200*	25	H= до 3000	49220200	по запросу
250*	16/25	H= до 3000	49220250 с редукт.	по запросу
300*	16/25	H= до 3000	49220300 с редукт.	по запросу
350*	16/25	H= до 3000	49220350 с редукт.	по запросу
400*	16/25	H= до 3000	49220400 с редукт.	по запросу

* DN 100 – 200: рекомендуется механический редуктор, для удобства открытия-закрытия крана,

** DN 250 - 400 управляется только с ПОМОЩЬЮ РЕДУКТОРА (стоимость указана без учета редуктора)

• Обязательно уточнение параметров кранов с удлинённым штоком при заказе

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР СВАРКА / СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст. 09Г2С

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	200	28245015	2 114
20	40	200	28245020	2 282
25	40	230	28245025	2 364
32	40	230	28245032	2 488
40	40	250	28245040	3 353
50	40	270	28245050	3 744
65	25	280	28245065	5 301
80	25	280	28245080	7 197
100	25	300	28245100	8 308
125*	25	330	28245125	19 770
125*	25	330	28245125 с редукт.	37 935
150*	25	360	28245150	23 117
150*	25	360	28245150 с редукт.	40 784
200*	25	430	28245200	47 178
200*	25	430	28245200 с редукт.	66 990
250*	25	510	28245250	84 776
250*	25	510	28245250 с редукт.	124 478
300**	16	730	28245300 с редукт.	239 608
300**	25	730	28245300 с редукт.	260 526
350**	16	730	28245350 с редукт.	420 553
350**	25	730	28245350 с редукт.	461 933
400**	16	860	28245400 с редукт.	529 120
400**	25	860	28245400 с редукт.	580 588
500**	16	970	28245500 с редукт.	1 031 438
500**	25	970	28245500 с редукт.	1 137 235

* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,

* изготавливаются с ISU-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика

** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)

по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С

**СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст. 09Г2С**

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: привод*

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
300	16	730	28245300 под привод	226 772
300	25	730	28245300 под привод	248 462
350	16	730	28245350 под привод	395 223
350	25	730	28245350 под привод	438 778
400	16	860	28245400 под привод	509 502
400	25	860	28245400 под привод	563 679
500	16	970	28245500 под привод	979 815
500	25	970	28245500 под привод	1 091 180

* Цена указана без учёта привода

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 283, 284) ст. 09Г2С

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Присоединительные размеры фланца: по ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	130	28345015	2 961
20	40	150	28345020	3 298
25	40	160	28345025	4 014
32	40	180	28345032	4 289
40	40	200	28345040	5 008
50	40	230	28345050	5 614
65	16	270	28345065	7 398
65	25	270	28445065	7 540
80	16	280	28345080	10 598
80	25	280	28445080	11 544
100	16	300	28345100	12 567
100	25	300	28445100	14 607
125*	16	350	28345125	28 897
125*	16	350	28345125 с редукт.	50 189
125*	25	350	28445125	30 946
125*	25	350	28445125 с редукт.	52 136
150*	16	380	28345150	35 449
150*	16	380	28345150 с редукт.	59 383
150*	25	380	28445150	42 269
150*	25	380	28445150 с редукт.	67 026
200*	16	450	28345200	67 125
200*	16	450	28345200 с редукт.	90 249
200*	25	450	28445200	73 757
200*	25	450	28445200 с редукт.	96 336

250*	16	530	28345250	122 402
250*	16	530	28345250 с редукт.	166 485
250*	25	530	28445250	132 230
250*	25	530	28445250 с редукт.	176 287
300**	16	750	28345300 с редукт.	284 713
300**	25	750	28445300 с редукт.	302 064
350**	16	750	28345350 с редукт.	472 501
350**	25	750	28445350 с редукт.	518 617
400**	16	880	28345400 с редукт.	672 323
400**	25	880	28445400 с редукт.	742 774
500**	16	990	28345500 с редукт.	1 173 566
500**	25	990	28445500 с редукт.	1 294 783

• серия 284 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кс/см2

ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 286) ст. 09Г2С СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
40	40	165	28645040	5 008
50	40	180	28645050	5 614
65	16	200	28645065	7 398
80	16	210	28645080	10 598
100	16	230	28645100	12 567
125*	16	254	28645125	28 897
125*	16	254	28645125 с редукт.	49 639
150*	16	280	28645150	35 449
150*	16	280	28645150 с редукт.	59 290

* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,

* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика

** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)

по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С

ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД ПРИВОД СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 283, 284) ст. 09Г2С

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: привод*

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Присоединительные размеры фланца: по ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
300	16	750	28345300 под привод	273 922
300	25	750	28445300 под привод	292 185
350	16	750	28345350 под привод	449 904

350	25	750	28445350 под привод	498 448
400	16	880	28345400 под привод	660 243
400	25	880	28445400 под привод	734 402
500	16	990	28345500 под привод.	1 129 421
500	25	990	28445500 под привод.	1 257 018

* Цена указана без учёта привода

• серия 284 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР РЕЗЬБА / РЕЗЬБА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 280) ст. 09Г2С

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357

DN	PN	строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	100	28045015	2 357
20	40	100	28045020	2 549
25	40	100	28045025	2 736
32	40	100	28045032	2 880
40	40	120	28045040	3 301
50	40	145	28045050	4 011
65	25	190	28045065	5 829
80	25	200	28045080	8 264
100	25	240	28045100	10 455

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР СВАРКА / СВАРКА ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 292) ст. 09Г2С

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	210	29245015	2 282
20	40	230	29245020	2 364
25	40	230	29245025	2 488
32	40	260	29245032	3 353
40	40	260	29245040	3 744
50	40	300	29245050	5 301
65	25	360	29245065	6 869
80	25	370	29245080	7 914
100*	25	330	29245100	18 829
100*	25	330	29245100 с редукт.	39 540
125*	25	360	29245125	22 209
125*	25	360	29245125 с редукт.	42 788
150*	25	390	29245150	44 537
150*	25	390	29245150 с редукт.	67 382
200*	25	510	29245200	84 306

200*	25	510	29245200 с редукт.	114 588
250**	16	730	29245250 с редукт.	239 608
250**	25	730	29245250с редукт.	260 526
300**	16	730	29245300 с редукт.	420 553
300**	25	730	29245300 с редукт.	461 933
350**	16	970	29245350 с редукт.	по запросу
350**	25	970	29245350 с редукт.	по запросу
400**	16	970	29245400 с редукт.	1 031 438
400**	25	970	29245400 с редукт.	1 137 235

* DN 100 - 200: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана,

* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика

** DN 250-400 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)

по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°C

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293, 294) ст. 09Г2С

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Присоединительные размеры фланца: по ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	130	29345015	3 298
20	40	150	29345020	4 014
25	40	160	29345025	4 289
32	40	180	29345032	4 680
40	40	200	29345040	5 771
50	40	250	29345050	7 398
65	16	270	29345065	10 242
65	25	270	29445065	11 155
80	16	290	29345080	13 247
80	25	290	29445080	14 116
100*	16	350	29345100	28 897
100*	16	350	29345100 с редукт.	49 639
100*	25	350	29445100	32 042
100*	25	350	29445100 с редукт.	53 646
125*	16	380	29345125	34 237
125*	16	380	29345125 с редукт.	55 254
125*	25	380	29445125	37 392
125*	25	380	29445125 с редукт.	57 926
150*	16	410	29345150	56 051
150*	16	410	29345150 с редукт.	78 880
150*	25	410	29445150	62 580
150*	25	410	29445150 с редукт.	85 405
200*	16	530	29345200	111 564
200*	16	530	29345200 с редукт.	136 117
200*	25	530	29445200	123 240
200*	25	530	29445200 с редукт.	146 412
250**	16	750	29345250 с редукт.	284 713
250**	25	750	29445250 с редукт.	302 064
300**	16	750	29345300 с редукт.	472 501

300**	25	750	29445300 с редукт.	518 617
350**	16	990	29345350 с редукт.	по запросу
350**	25	990	29445350 с редукт.	по запросу
400**	16	990	29345400 с редукт.	1 173 566
400**	25	990	29445400 с редукт.	1 294 783

• серия 294 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 290) ст. 09Г2С

Марка стали: сталь 09Г2С

Управление: рукоятка

Назначение: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газовые среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	100	29045015	2 549
20	40	100	29045020	2 736
25	40	100	29045025	2 880
32	40	120	29045032	3 301
40	40	145	29045040	4 011
50	40	190	29045050	5 604
65	25	200	29045065	7 125
80	25	240	29045080	10 455

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 682) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Рабочая среда: подготовленная
теплосетевая вода, воздух,
нейтральные газы.

Назначение: системы теплоснабжения,
хладоснабжения и вентиляции.

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	200	69220015 (только ПП исполнении)	7 381
20	40	200	68220020	7 381
25	40	230	68220025	7 968
32	40	230	68220032	8 489
40	40	250	68220040	10 162
50	40	270	68220050	10 949
65	25	280	68220065	17 737
80	25	280	68220080	21 822
100	25	300	68220100	27 076
125	25	330	68220125	66 419
150	25	360	68220150	87 965
125*	25	330	68220125 с редуктором	79 007
150*	25	360	68220150 с редуктором	98 493

200*	25	430	68220200 с редуктором	152 365
------	----	-----	-----------------------	---------

* - изготавливаются с ISO-фланцем и механическим редуктором (цена с учетом стоимости редуктора).

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 680) ст.20

Марка стали : сталь 20

Управление: рукоятка

Рабочая среда: подготовленная теплосетевая вода, воздух, нейтральные газы. **Назначение:** системы теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляции.

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
20	40	100	68020020	7 863
25	40	100	68020025	8 445
32	40	100	68020032	8 883
40	40	120	68020040	11 325
50	40	145	68020050	12 382
65	25	190	68020065	18 071

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 683,684) ст.20

Марка стали : сталь 20

Управление: рукоятка

Рабочая среда: подготовленная теплосетевая вода, воздух, нейтральные газы. **Назначение:** системы теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляции.

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
20	40	240	68320020	8 534
25	40	240	68320025	8 890
32	40	270	68320032	9 753
40	40	200	68320040	13 191
50	40	230	68320050	13 955
65	16	270	68320065	20 847
65	25	270	68420065	20 945
80	16	280	68320080	25 263
80	25	280	68420080	25 800
100	16	300	68320100	30 437
100	25	300	68420100	31 874
125	16	350	68320125	76 599
125	25	350	68420125	79 569
150	16	380	68320150	105 860
150	25	380	68420150	115 479
125*	16	350	68320125 с редуктором	86 657
125*	25	350	68420125 с редуктором	88 240
150*	16	380	68320150 с редуктором	109 028
150*	25	380	68420150 с редуктором	117 744
200*	16	450	68320200 с редуктором	186 183
200*	25	450	68420200 с редуктором	190 154

* - изготавливаются с ISO-фланцем и механическим редуктором (цена с учетом стоимости редуктора).

**РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ
СТАНДАРТПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 686) ст.20
СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"**

Марка стали : сталь 20

Управление: рукоятка

Рабочая среда: подготовленная теплосетевая вода, воздух, нейтральные газы. **Назначение:** системы теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляции.

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
40	40	165	68620040	13 191
50	40	180	68620050	13 955
65	16	200	68620065	20 847
80	16	210	68620080	25 263
100	16	230	68620100	30 437
125	16	254	68620125	76 599
150	16	280	68620150	105 860
125*	16	254	68620125 с редуктором	86 657
150*	16	280	68620150 с редуктором	107 028

* - изготавливаются с ISO-фланцем и механическим редуктором (цена с учетом стоимости редуктора).

**РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ СВАРКА / СВАРКА
СТАНДАРТПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 682) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Рабочая среда: подготовленная

теплосетевая вода, воздух, нейтральные газы.

Назначение: системы

теплоснабжения,

хладоснабжения и вентиляции.

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	200	69220015 с НИПП (только ПП исп)	10 016
20	40	200	68220020 с ниппелями	10 016
25	40	230	68220025 с ниппелями	10 517
32	40	230	68220032 с ниппелями	11 078
40	40	250	68220040 с ниппелями	13 753
50	40	270	68220050 с ниппелями	14 833
65	25	280	68220065 с ниппелями	21 620
80	25	280	68220080 с ниппелями	25 704
100	25	300	68220100 с ниппелями	31 154
125	25	330	68220125 с ниппелями	75 579
150	25	360	68220150 с ниппелями	96 123
125*	25	330	68220125 с ниппелями, редуктор	87 021
150*	25	360	68220150 с ниппелями, редуктор	106 278
200*	25	430	68220200 с ниппелями, редуктор	191 976

* - изготавливаются с ISO-фланцем и механическим редуктором (цена с учетом стоимости редуктора).

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 683,684) ст.20

Марка стали : сталь 20

Управление: рукоятка

Рабочая среда: подготовленная теплосетевая вода, воздух, нейтральные газы.

Назначение: системы теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляции.

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
20	40	240	68320020 с ниппелями	11 123
25	40	240	68320025 с ниппелями	11 479
32	40	270	68320032 с ниппелями	12 341
40	40	200	68320040 с ниппелями	15 959
50	40	230	68320050 с ниппелями	18 109
65	16	270	68320065 с ниппелями	25 100
65	25	270	68420065 с ниппелями	25 217
80	16	280	68320080 с ниппелями	29 538
80	25	280	68420080 с ниппелями	30 074
100	16	300	68320100 с ниппелями	34 712
100	25	300	68420100 с ниппелями	38 208
125	16	350	68320125 с ниппелями	85 537
125	25	350	68420125 с ниппелями	88 452
150	16	380	68320150 с ниппелями	115 188
150	25	380	68420150 с ниппелями	125 586
125*	16	350	68320125 с ниппелями, редуктор	95 358
125*	25	350	68420125 с ниппелями, редуктор	98 272
150*	16	380	68320150 с ниппелями, редуктор	117 509
150*	25	380	68420150 с ниппелями, редуктор	127 181
200*	16	450	68320200 с ниппелями, редуктор	208 106
200*	25	450	68420200 с ниппелями, редуктор	214 179

* - изготавливаются с ISO-фланцем и механическим редуктором (цена с учетом стоимости редуктора).

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР СВАРКА / СВАРКА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 382) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка / редуктор

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	200	38220015	2 168
20	40	200	38220020	2 279
25	40	230	38220025	2 426
32	40	230	38220032	2 552
40	40	250	38220040	3 275
50	40	270	38220050	3 452
65	25	280	38220065	5 278
80	25	280	38220080	7 164
100	25	300	38220100	8 891
125*	25	330	38220125	20 289
150*	25	360	38220150	23 824
200*	25	430	38220200	48 417
250*	25	510	38220250	87 005
300**	16	730	38220300 с редукт.	По запросу
300**	25	730	38220300 с редукт.	По запросу
350**	16	730	38220350 с редукт.	По запросу
350**	25	730	38220350 с редукт.	По запросу
400**	16	860	38220400 с редукт.	По запросу
400**	25	860	38220400 с редукт.	По запросу
500**	16	970	38220500 с редукт.	По запросу
500**	25	970	38220500 с редукт.	По запросу

* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе

* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика

** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С

**СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 382) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: привод*

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

0%

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
300	16	730	38220300 под привод	По запросу
300	25	730	38220300 под привод	По запросу
350	16	730	38220350 под привод	По запросу
350	25	730	38220350 под привод	По запросу

400	16	860	38220400 под привод.	По запросу
400	25	860	38220400 под привод	По запросу
500	16	970	38220500 под привод	По запросу
500	25	970	38220500 под привод	По запросу

* Цена указана без учёта привода

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 383, 384) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка / редуктор

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, НДС 20% руб. с
15	40	130	38320015	2 813
20	40	150	38320020	3 218
25	40	160	38320025	3 846
32	40	180	38320032	4 201
40	40	200	38320040	4 668
50	40	230	38320050	5 079
65	16	270	38320065	6 975
65	25	270	38420065	7 638
80	16	280	38320080	10 084
80	25	280	38420080	10 969
100	16	300	38320100	11 301
100	25	300	38420100	13 332
125*	16	350	38320125	29 654
125*	25	350	38420125	31 761
150*	16	380	38320150	37 146
150*	25	380	38420150	43 376
200*	16	450	38320200	67 286
200*	25	450	38420200	75 112
250*	16	530	38320250	126 265
250*	25	530	38420250	135 707
300**	16	750	38320300 с редукт.	По запросу
300**	25	750	38420300 с редукт.	По запросу
350**	16	750	38320350 с редукт.	По запросу
350**	25	750	38420350 с редукт.	По запросу
400**	16	880	38320400 с редукт.	По запросу
400**	25	880	38420400 с редукт.	По запросу
500**	16	990	38320500 с редукт.	По запросу
500**	25	990	38420500 с редукт.	По запросу

● серия 384 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 386) ст.20 СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ "ПОД ЗАДВИЖКУ"

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, НДС 20% руб. с
15	40	120	38620015	2 813
20	40	120	38620020	3 218
25	40	140	38620025	3 846
32	40	140	38620032	4 201
40	40	165	38620040	4 668
50	40	180	38620050	5 079
65	16	200	38620065	6 975
80	16	210	38620080	10 084
100	16	230	38620100	11 301
125*	16	254	38620125	29 654
150*	16	280	38620150	37 146

* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе

* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика

** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°C

**ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 383, 384) ст. 20**

Марка стали: сталь 20

Управление: привод*

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, НДС 20% руб. с
300	16	750	38320300 под привод	По запросу
300	25	750	38420300 под привод	По запросу
350	16	750	38320350 под привод	По запросу
350	25	750	38420350 под привод	По запросу
400	16	880	38320400 под привод	По запросу
400	25	880	38420400 под привод	По запросу
500	16	990	38320500 под привод	По запросу
500	25	990	38420500 под привод	По запросу

* Цена указана без учёта привода

• серия 384 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 380) ст. 20**

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	100	38020015	2 463
20	40	100	38020020	2 661
25	40	100	38020025	2 859
32	40	100	38020032	3 308
40	40	120	38020040	3 450
50	40	145	38020050	4 189
65	25	190	38020065	5 053
80	25	200	38020080	8 636
100	25	240	38020100	10 946

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 385) ст. 20**

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Присоединение: штуцерно-ниппельное с накидными гайками, уплотнение "шар по конусу"

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	220	38520015	3 303
20	40	230	38520020	3 573
25	40	250	38520025	3 836
32	40	260	38520032	4 035

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER СВАРКА / СВАРКА
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 392) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка / редуктор

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, НДС 20% руб. с
15	40	210	39220015	2 300
20	40	230	39220020	2 448
25	40	230	39220025	2 574
32	40	260	39220032	3 203
40	40	260	39220040	3 554
50	40	300	39220050	5 278
65	25	360	39220065	6 837
80	25	370	39220080	8 467
100*	25	330	39220100	19 520
125*	25	360	39220125	24 027
150*	25	390	39220150	45 176
200*	25	510	39220200	85 769
250**	16	730	39220250 с редукт.	По запросу
250**	25	730	39220250 с редукт.	По запросу
300**	16	730	39220300 с редукт.	По запросу
300**	25	730	39220300 с редукт.	По запросу
350**	16	970	39220350 с редукт.	По запросу
350**	25	970	39220350 с редукт.	По запросу
400**	16	970	39220400 с редукт.	По запросу
400**	25	970	39220400 с редукт.	По запросу

* DN 125 – 250: рекомендуется механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе

* изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика

** DN 300-500 поставляется в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором)
по умолчанию устанавливается механический редуктор с температурным диапазоном от -55° до +120°С

**СВАРКА / СВАРКА ПОД ПРИВОД
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 392) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: привод*

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, НДС 20% руб. с
250	16	730	39220250 под привод	По запросу
250	25	730	39220250 под привод	По запросу
300	16	730	39220300 под привод	По запросу
300	25	730	39220300 под привод	По запросу
350	16	970	39220350 под привод	По запросу

350	25	970	39220350 под привод	По запросу
400	16	970	39220400 под привод	По запросу
400	25	970	39220400 под привод	По запросу

* Цена указана без учёта привода

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТЕМПЕР ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 393, 394) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка / редуктор

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, руб. с НДС 20%
15	40	130	39320015	3 092
20	40	150	39320020	3 779
25	40	160	39320025	4 112
32	40	180	39320032	4 403
40	40	200	39320040	5 274
50	40	250	39320050	6 889
65	16	270	39320065	9 836
65	25	270	39420065	10 600
80	16	290	39320080	12 462
80	25	290	39420080	13 412
100*	16	350	39320100	29 654
100*	25	350	39420100	31 884
125*	16	380	39320125	36 245
125*	25	380	39420125	37 371
150*	16	410	39320150	55 878
150*	25	410	39420150	64 315
200*	16	530	39320200	107 307
200*	25	530	39420200	116 094
250**	16	750	39320250 с редукт.	По запросу
250**	25	750	39420250 с редукт.	По запросу
300**	16	750	39320300 с редукт.	По запросу
300**	25	750	39420300 с редукт.	По запросу
350**	16	990	39320350 с редукт.	По запросу
350**	25	990	39420350 с редукт.	По запросу
400**	16	990	39320400 с редукт.	По запросу
400**	25	990	39420400 с редукт.	По запросу

● серия 394 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ ПОД ПРИВОД ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 393, 394) ст.20

Марка стали: сталь 20

Управление: привод*

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, НДС 20% руб. с
250	16	750	39320250 под привод	По запросу
250	25	750	39420250 под привод	По запросу
300	16	750	39320300 под привод	По запросу
300	25	750	39420300 под привод	По запросу
350	16	990	39320350 под привод	По запросу
350	25	990	39420350 под привод	По запросу
400	16	990	39320400 под привод	По запросу
400	25	990	39420400 под привод	По запросу

* Цена указана без учёта привода

• серия 394 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА / РЕЗЬБА
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 390) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, НДС 20% руб. с
15	40	100	39020015	2 661
20	40	100	39020020	2 859
25	40	100	39020025	3 308
32	40	120	39020032	3 450
40	40	145	39020040	4 189
50	40	190	39020050	4 917
65	25	200	39020065	7 446
80	25	240	39020080	10 946

**ФЛАНЕЦ / ФЛАНЕЦ серия КОМПАКТ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 393 компакт) ст.20**

Марка стали: сталь 20

Управление: рукоятка

Назначение: Природный газ, сжиженный углеводородный газ и другие газообразные среды неагрессивные для материалов деталей крана.

Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм.	Код продукции	Цена, НДС 20% руб. с
50	40	86	39320050 КОМПАКТ	7 590
80	16	121	39320080 КОМПАКТ	14 124

МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ

DN	ISO 5211	Темп. окр.ср. t ° C	Модель Pro Gear	Модель Rotork	Цена, руб. с НДС 20%
125	F10	-40° до +120° C	X-61 (штурвал 250)	242-30S	11 887
150	F10	-40° до +120° C	X-61 (штурвал 250)	242-30S	11 887
200	F10	-40° до +120° C	X-61 (штурвал 250)	242-30S	11 887
250	F12	-40° до +120° C	Q-1500 S	242-40S	21 787
300	F16	-40° до +120° C	Q-3000 S	AB1250N	по запросу
350	F16/25	-40° до +120° C	Q-5000 S	AB2000N	по запросу
400	F16/25	-40° до +120° C	Q-5000 S	AB2000N	по запросу
500	F25/30	-40° до +120° C	Q-16000 S	AB6800N/PR6	по запросу

• Возможен заказ редукторов с температурным режимом -55°+120° C

Цена на механические редукторы фиксированная, скидка не распространяется.

При комплектации крана редуктором, рукоятка крана в комплекте не поставляется.

При необходимости кран с редуктором комплектуется ручкой по запросу.

Фильтры сетчатые

Диаметр DN	Давление PN	Цена, руб.			
		приварной с магнитной вставкой	*приварной без магнитной вставки	*фланцевый с магнитной вставкой	*фланцевый без магнитной вставки
DN 25	PN40	1 680	1547	2 688	2555
DN 32	PN40	2 040	1907	3294	3160
DN 40	PN40	2 461	2328	3902	3768
DN 50	PN40	2 750	2616	4 563	4430
DN 65	PN16	4 046	3780	6607	6340
DN 80	PN16	5 280	5014	8373	8107
DN 100	PN16	6 872	6605	11005	10739
DN 125	PN16	10 765	10499	19298	19032
DN 150	PN16	14 058	13659	24768	24368
DN 200	PN16	28 620	28220	46300	45900

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: tre@nt-rt.ru || сайт: <https://temper.nt-rt.ru/>